ŘEZ OBJEKTEM B-B´

POUŽITÉ SKLADBY







LEGENDA

1
- obložení - dřevěná prkna tl. 30mm
- latě tl. 45mm
- kontralatě tl. 45mm
- dřevovláknitá tepelná izolace tl. 160mm
- parotěs tl. 2mm
- clt panel s pohledovou úpravou tl. 84mm

2
- podlaha dřevěná prkna tl. 30mm
- dřevěný rošt tl. 90mm
- hydroizolace folie pvc tl. 2mm (zesílená pod kontralatěmi)
- osb desky 2x tl. 25mm
- tvrzená dřevovláknitá tepelná izolace tl. 80mm
- osb deska tl. 25mm
- clt kazetový rošt tl. 240mm
  - panel tl. 27mm
  - dřevovláknitá tepelná izolace tl. 180mm
  - panel tl. 27mm
- vzduchová mezera (prostor pro vzt) tl. 260mm
- dřevěný rošt tl.80mm
- podhled biodeska tl. 25mm

5
- nášlapná vrstva dřevěná prkna tl. 25mm
- osb deska 2x tl. 25mm
- kročejová dřevovláknitá izolace tl. 60mm
- clt kazetový rošt tl. 240mm
  - panel tl. 27mm
  - dřevovláknitá tepelná izolace tl. 180mm
  - panel tl. 27mm
- osb deska tl. 25mm
- tvrzená dřevovláknitá tepelná izolace tl. 80mm
- latě tl. 45mm
- obložení - dřevěná prkna tl. 30mm