

D02

NAPOJENÍ OBVODOVÉ STĚNY U ZÁKLADU

M 1:10

P01

17mm	DŘEVĚNÁ PLOVOUCÍ PODLAHA
2mm	MIRALON
50mm	VYROVNÁVACÍ BETONOVÁ MAZANINA
0,2mm	SEPARAČNÍ FÓLIE
100mm	TEPELNÁ IZOLACE EPS 100S (ve dvou vrstvách 60+40mm)
25mm	OSB P+D
260mm	KVH TRÁMY S VLOŽENOU T.I. Knauf Nobasil MPE (140+120mm)
0,2mm	DIFÚZNÍ FÓLIE
20mm	PRKENÝ ZÁKLOP

S01

84mm	NOVATOP SOLID
300mm	NOSNÍK STEICOWall VLOŽENÁ T.I. Knauf Nobasil MPE tl.: 140+160mm
60mm	HORIZONTÁLNÍ LAŤOVÁNÍ 60/40 VLOŽENÁ T.I. Knauf Nobasil MPE MEZI LATĚ tl.: 60mm
1	DIFÚZNÍ FOLIE KONTAKTNÍ
40 mm	LATĚ 40/60 VERTIKÁLNÍ 40 MM PROVĚTRÁVANÁ MEZERA
19 mm	DŘEVĚNÝ FASÁDNÍ OBKLAD HORIZONTÁLNÍ

