

## LEGENDA KONSTRUKCÍ:

### A/ skladba podlahy nad terénem-obytné pokoje

Plovoucí parkety na podložce	15 mm
Deska OSB na pero a drážku	15 mm
Deska OSB na pero a drážku	15 mm
Steico therm	40 mm
Deska OSB na pero a drážku	18 mm
Nosník Steico joist + Izolace u foukané celulózy	400 mm
Deska difúzní DHF na pero a drážku	13 mm
<b>Celkem</b>	<b>516 mm</b>

### B skladba podlahy nad terénem-s dlažbou

Dlažba s flexibilním lepidlem	15 mm
Fermacell Powerpanel TE ( u vlhkých provozů těsnicí systém Fermacell )	25 mm
Steico therm	40 mm
Deska OSB na pero a drážku	18 mm
Nosník Steico joist + Izolace u foukané celulózy	400 mm
Deska difúzní DHF na pero a drážku	13 mm
<b>Celkem</b>	<b>511mm</b>

### C/ skladba obvodových stěn

Obklad – modřín	20 mm
Lať 40/50mm = odvětraná mezera	40 mm
Kontaktní difuzní folie Tyvek UV Facade	
Deska difúzní DHF	13 mm
Nosník Steico wall + Izolace u foukané celulózy	360 mm
Deska OSB/3 + přelepení spar páskou Airstop	15 mm
Sádrokarton 12,5mm na dřev. roštu+izolace 40mm	52 mm
<b>Celkem</b>	<b>500 mm</b>

### D/ skladba pultové střechy

Zelená extenzivní střecha	50 mm
Folie střešní (Fatrafol, Arcoplan)	2 mm
Deska OSB/3	18 mm
Lať 40 x 100mm=odvětraná mezera	100 mm
Paropropustná difúzní folie	
Příhradový vazník ve spádu + izolace 600mm z celulózy	600-850 mm
Deska OSB/3 + přelepení spar pásky Airstop	15 mm
Sádrokarton 12,5mm na dřev.roštu+izolace 40mm	50 mm
<b>Celkem</b>	<b>835-1085 mm</b>

### E/ skladba střechy garáže

Zelená extenzivní střecha	50mm
Folie střešní (Fatrafol, Arcoplan)	2mm
Deska OSB/3	22mm
Nosná konstrukce z fošen 50/240mm	240mm
<b>Celkem</b>	<b>314mm</b>

### F/ skladba pojezdne dlažby a chodníku

Dlažba ze zámkové dlažby	50mm
Písek -prosívka	20mm
Štěrkodrt'	200mm
<b>Celkem</b>	<b>270mm</b>

### G/ skladba pojezdného trávníku

Plastová dlažba Ecoraster	40mm
Štěrkopískový podsyp	30mm
Štěrkodrt' 0-32/42mm	200mm
<b>Celkem</b>	<b>270mm</b>

### H/ skladba dřevěné terasy

terasové prkna -tlakově impregnovaná borovice	26mm
podkladní hranol 120x90mm- tlakově impreg. borovice	120mm
Betonové patky 500 x 500 mm	
<b>Celkem</b>	<b>146mm</b>

### I/ skladba vnitřní příčky

Hliněná omítka	30 mm
Lisovaný slámokartónový panel	60 mm
Hliněná omítka	30 mm
<b>Celkem</b>	<b>120 mm</b>