



A/ SKLADBA PODLAHY NAD TERÉNEM-OBYTNÉ POKOJE		C/ SKLADBA OBVODOVÝCH STĚN	
PLOVOUCÍ PARKETY NA PODLŮŽCE	15 MM	OBKLAD - MODŘÍN	20 MM
DESKA OSB NA PERO A DRÁŽKU II. 15 MM	15 MM	LATĚ 40/50MM = ODVĚTRANÁ MEZERA	40 MM
DESKA OSB NA PERO A DRÁŽKU II. 15 MM	15 MM	KONTAKTNÍ DIFUZNÍ FOLIE TYPEK UV FACADE	
STEICO THERM	40 MM	DESKA DIFUZNÍ DHF	13 MM
DESKA OSB NA PERO A DRÁŽKU	18 MM	NOSNÍK STEICO WALL + IZOLACE Z FOUKANÉ CELULÓZY 360 MM	
NOSNÍK STEICO JOIST + IZOLACE Z FOUKANÉ CELULÓZY	400 MM	DESKA OSB/3 + PŘELEPENÍ SPAR PÁSKOU AIRSTOP	15 MM
DESKA DIFUZNÍ DHF NA PERO A DRÁŽKU	13 MM	SÁDROKARTON 12,5MM NA DŘEV. ROŠTU	
CELKEM	516 MM	+ KONOPNÁ IZOLACE 40MM	52 MM
		CELKEM	500 MM