

LEGENDA MÍSTNOSTI 1.NP


| ČÍSLO | NÁZEV MÍSTNOSTI | [m ²] | PODLAHA: |
|-------|--------------------------|-------------------|------------------|
| 1.01 | PŘEDSÍN | 9,95 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.02 | HALA | 11,29 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.03 | KOUPELNA | 9,11 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.04 | LOŽNICE | 13,46 | PVC PODLAHOVINA |
| 1.05 | POKOU | 10,2 | KOBEREC |
| 1.06 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 8,5 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.07 | ŠATNA | 5,31 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.08 | WC | 1,8 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.09 | OBÝVAJÍ POKOU | 42,25 | PVC PODLAHOVINA |
| 1.10 | PŘÍSTŘEŠEK | 19,61 | POHLEDOVÝ BETON |
| 1.11 | GARÁŽ | 30 | POHLEDOVÝ BETON |
| 1.12 | PERGOLA | 19,53 | TERMO DŘEVO |
| | CELKEM | 181,1 | |
| | ZASTAVĚNÁ PLOCHA | 220 | |
| | CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA | 252,4 | |

- (S1) -3 mm - silikátová omítka (A-0,8, c-840, p-1750)
 - 3 mm - lepicí štěrková hmota vyztužená skelnou sítkou (perlinkkou) (A-0,79, c-840, p-1505)
 - 180 mm - fasádní polystyrén EPS 70 F (A-0,039, c-2060, p-25)
 - 5 mm - lepicí tmel (A-0,79, c-840, p-1305)
 - 12,5 mm - Rigidur (A-0,202, c-1060, p-1200)
 - 160 mm - sloupková kce: z KVH hranolů (A-0,15, c-2510, p-400) + minerální/skleněná izolace - 2 x 80 mm (A-0,038, c-840, p-90)
 - 12,5 mm - RigisStabil (A-0,142, c-1060, p-840)
 - 0,3 mm - parozábrana - PE fólie
 - 40 mm - instalační předstěna + minerální izolace/skleněná izolace (A-0,038, c-840, p-90)
 - + dřevěný rošt 40 x 50 mm (A-0,15, c-2510, p-400)
 - 12,5 mm - sádrokartonová deska-základní (A-0,15, c-1060, p-750)
- CELKOVÁ TLOUŠŤKA 428,8 mm
- (S3) - silikátová omítka: 3mm
- lepicí štěrková hmota vyztužená perlinkkou: 3mm
 - fasádní polystyrén EPS 70F: 50mm
 - lepicí štěrková hmota: 5mm
 - sádrovláknitá deska Rigidur: 12,5mm
 - sloupková konstrukce z KVH hranolů 60x100 +minerální izolace: 100mm
 - sádrovláknitá deska Rigidur: 12,5mm
 - parozábrana
 - sádrokartonová deska: 12,5mm
- CELKOVÁ TLOUŠŤKA 200 mm
- (S2) - sádrokartonová deska: 12,5 mm
- OSB 3 deska: 12 mm
 - sloupková konstrukce z KVH hranolů 100/60+minerální izolace: 100 mm
 - OSB 3 deska: 12 mm
 - sádrokartonová deska: 12,5 mm
- CELKOVÁ TLOUŠŤKA 149 mm
- (S4) - sádrokartonová deska: 12,5 mm
- sloupková konstrukce z CW profilu: 75mm+minerální izolace: 75 mm
 - sádrokartonová deska: 12,5 mm
- CELKOVÁ TLOUŠŤKA 100 mm

POZNÁMKY:

- Konečnou úpravu povrchů a podlah si určí investor v průběhu výstavby.
- Rozvody a prostory instalací provést dle projektu jednotlivých profesí.
- Stavba bude větrána centrálním řízeným rovnošlakým větracím systémem, s nástěnou rekuperační jednotkou umístěnou v techn. m. č. 1.06
- hlavní obytné místnosti budou umožňovat rovněž přirozené větrání otvratelnými částmi otvorových konstrukcí.
- Rozmístění zařizovacích předmětů v kuchyni je orientační.
- Bude upřesněno dle samostatného projektu dodávky kuchyně.
- Způsob vytápění: elektrický podlahový přímotopný ohřev
- elektr. topná rohož nebo fólie, doplňkový systém vytápění: teplovzdušná křbová vložka na palivové dřevě umístěná do hl. obytné místnosti č. 1.06-možná distribuce tepla z vložky jejím napojením na centrální VZT systém
- Zajištění teple vody: průtokový ohřev přes akumulční zásobník tepla (m.č. 1.06)

- Obvodová stěna vícevrstvá 400mm S1
- Příčková stěna vícevrstvá 150mm S2
- Obvodová stěna vícevrstvá 200mm S3
- Příčková stěna vícevrstvá 100mm S4
- Rekuperační jednotka
- Tepelné čerpadlo
- Akumulační nádrž



| | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------------|--|--------------|--|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | | PROJEKTANT | | VYPRACOVAL | |
| Zdeněk Kaňa | | Hladík Josef | | Hladík Josef | |
| INVESTOR | | Jana Kaňová | | | |
| MÍSTO STAVBY | | DUBŇANY p.č. 1712/29 | | | |
| NÁZEV AKCE: | | | | | |
| NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU | | | | | |
| DUBŇANY - p.č. 1712/29 | | | | | |
| FORMÁT: | | A3 | | | |
| DATUM: | | 05/2013 | | | |
| STUPĚŇ: | | DSP | | | |
| MĚŘÍTKO: | | 1:100 | | | |
| VÝKR. ČÍSLO: | | F.03 | | | |
| 1.NP | | Část: Stavbní | | | |

±0,000=193,150 m.n.m B.p.v

ZDENEK KANA
 Projektová činnost ve výstavbě
 Lipová 425, 696 03 Dubňany
 tel.: 0608/380100 e-mail: drevostavby@email.cz