



S1

- 3 mm - silikátová omítka (λ -0,8, c-840, ρ -1750)
- 3 mm - lepicí sěrková hmota vyztužená skelnou sítkou (perlínkou) (λ -0,79, c-840, ρ -1505)
- 160 mm - fasádní polystyrén EPS 70 F (λ -0,039, c-2060, ρ -25)
- 5 mm - lepicí tmel (λ -0,79, c-840, ρ -1305)
- 12,5 mm - Rigidur (λ -0,202, c-1060, ρ -1200)
- 160 mm - sloupková kce. z KVH hranolů (λ -0,15, c-2510, ρ -400)
+ minerální/skleněná izolace - 2 x 80 mm(λ -0,038, c-840, ρ -90)
- 12,5 mm - RigiStabil (λ -0,142, c-1060, ρ -840)
- 0,3 mm - parozábrana- PE fólie
- 40 mm - instalační předstěna + minerál.izolace/skleněná izolace (λ -0,038, c-840, ρ -90)
+ dřevěný rošt 40 x 50 mm (λ -0,15, c-2510, ρ -400)
- 12,5 mm - sádkartonová deska-základní(λ -0,15, c-1060, ρ -750)

CELKOVÁ TLOUŠŤKA 408,8 mm

Poznámky:

- Skladba konstrukce obvodového pláště je v provedení difúzně uzavřeného systému. (λ = W/m.K, c = J/kg.K, ρ = Kg/m³)

0,000 = 193,150 m n.m. Bpv

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ZDENĚK KAŇA Projektová činnost ve výstavbě Lipová 425, 696 03 Dubňany tel.: 0608/380100 e-mail: drevostavby@email.cz	
Zdeněk Kaňa	Bc. Michal Mázl	Bc. Michal Mázl		
INVESTOR	Jana Kaňová			
MÍSTO STAVBY	Dubňany-p.č.1712/29 k.ú. Dubňany 696 03			
NÁZEV AKCE:	NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU DUBŇANY - p.č. 1712/29		FORMÁT: A4	Paré:
			DATUM: 07/2013	
			STUPEŇ: DSP	
			MĚŘÍTKO: 1:10	
NÁZEV PŘÍLOHY:	DETAIL PŘECHODU STROPNÍ KONSTRUKCÍ		VÝKR. ČÍSLO: D.3	Část: Stavební