

DETAIL PODÉLNÉHO SPOJENÍ STĚNOVÝCH PANELŮ

- SVISLÝ OBKLAD SIBIŘSKÝ MODŘÍN RHOMBUS 68x24 mm, mezera 10-13 mm, kotven vruty FISCHER FST-ST 5x70 mm
- VODOROVNÝ MODŘÍNOVÝ ROŠT 40/60 á 600-750 mm, kotvený pevnostními vruty FISCHER FPF CTP 6x140 mm
- SVISLÝ MODŘÍNOVÝ ROŠT 40/60 á 625 mm, kotvený pevnostními vruty FISCHER FPF CTP 6x140 mm
- FASÁDNÍ FÓLIE ISOCELL OMEGA G20 177g/m²
- DHF DESKA 2PD tl.15mm, kotvena sponami BAU 155/55 VZ HZ á 70 mm + prolepení desky a rámu PÚ lepidlem D4
- NOSNÁ KONSTRUKCE LVL + FOUKANÁ DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE STEICOzell TL.240mm
- DESKA OSB4 EGGER TOP4 tl.15mm, kotvena sponami BAU 155/55 VZ HZ á 70 mm + prolepení desky a rámu PÚ lepidlem D4
- VERTIKÁLNÍ SPOJE DESEK PŘELEPENY PAROTĚSNOU PÁSKOU BERNER EC1 PLUS

