



### POZNÁMKA :

- V RÁMCI PÓDIA BUDOU ŘEŠENY ÚLOŽNÉ PROSTORY:  
ZEPŘEDU ZÁSUVKY, SHORA PROSTOR POD POKLOPY

### LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZNAČ.	NÁZEV	PLOCHA [m²]
0.01	ZÁDVEŘÍ	4.64
0.02	WC PERSONÁL	3.63
0.03	WC IMOBILNÍ	4.15
0.04	ČAJOVNA / PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL	47.34
0.05	PŘÍPRAVNA	9.45
0.06	ŠATNA PERSONÁL / ÚKLID	4.23

### LEGENDA MATERIÁLU:

	<b>DŘEVĚNÁ OBVODOVÁ STĚNA 2by4</b> CELKEM: 400 mm
	- DŘEVĚNÁ PŘEDSTĚNA (KNAUF CW50 + PALUBKY 19 mm VODOROVNĚ) 70 mm
	- PAROZÁBRANA JUTAFOL N 140 SPECIÁL SE SLEPENÝMI SPOJI 18 mm
	- DESKA OSB 3 TL 18 mm 18 mm
	- DŘEVĚNÉ TRÁMKY (SLOUPKY) 60/160 mm PO 625 mm, 160 mm
	- MEZI TRÁMKY IZOLACE ISOVER UNI TL. 160 mm 80 mm
	- DŘEVĚNÉ TRÁMKY 60/80 mm VODOROVNĚ + ISOVER UNI TL. 80 mm 80 mm
	- KONTAKTNÍ FÓLIE JUTADACH 150 g/m² 50 mm
	- ROST Z LATÍ 60/50 mm SVISLE - VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA 19 mm
	- DŘEVĚNÝ OBKLAD - MODRINOVÉ PALUBKY VODOROVNĚ
	<b>DŘEVĚNÁ OBVODOVÁ STĚNA 2by4</b> CELKEM: 395 mm
	- SDK PŘEDSTĚNA (KNAUF CW50 + KNAUF TL. 15 mm) 65 mm
	- PAROZÁBRANA JUTAFOL N 140 SPECIÁL SE SLEPENÝMI SPOJI 18 mm
	- DESKA OSB 3 TL 18 mm 18 mm
	- DŘEVĚNÉ TRÁMKY (SLOUPKY) 60/160 mm PO 625 mm, 160 mm
	- MEZI TRÁMKY IZOLACE ISOVER UNI TL. 160 mm 80 mm
	- DŘEVĚNÉ TRÁMKY 60/80 mm VODOROVNĚ + ISOVER UNI TL. 80 mm 80 mm
	- KONTAKTNÍ FÓLIE JUTADACH 150 g/m² 50 mm
	- ROST Z LATÍ 60/50 mm SVISLE - VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA 19 mm
	- DŘEVĚNÝ OBKLAD - MODRINOVÉ PALUBKY VODOROVNĚ
	<b>DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ STĚNA 2by4</b> MODULOVÉ KÓTOVÁNÍ: 160 mm
	- DŘEVĚNÉ PALUBKY VODOROVNĚ 19 mm
	- DESKA OSB 3 TL 18 mm 18 mm
	- DŘEVĚNÉ TRÁMKY (SLOUPKY) 60/100 mm PO 625 mm, 100 mm
	- MEZI TRÁMKY IZOLACE ISOVER AKU TL. 100 mm 100 mm
	- PAROZÁBRANA JUTAFOL N 140 SPECIÁL SE SLEPENÝMI SPOJI 19 mm
	- DŘEVĚNÉ PALUBKY VODOROVNĚ
	<b>DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ STĚNA 2by4 OPLÁŠTĚNÁ SDK</b> MODULOVÉ KÓTOVÁNÍ: 160 mm
	- SDK DESKA KNAUF TL. 12,5 mm 12,5 mm
	- DESKA OSB 3 TL 18 mm 18 mm
	- DŘEVĚNÉ TRÁMKY (SLOUPKY) 60/100 mm PO 625 mm, 100 mm
	- MEZI TRÁMKY IZOLACE ISOVER AKU TL. 100 mm 100 mm
	- PAROZÁBRANA JUTAFOL N 140 SPECIÁL SE SLEPENÝMI SPOJI 25 mm
	- 2x SDK DESKA KNAUF TL. 12,5 mm
	- SDK PŘÍČKA JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ PALUBKAMI TL. 19 mm 145 mm
	- SDK PŘÍČKA / PŘEDSTĚNA (OPLÁŠTĚNÍ Z KAŽDÉ STRANY DESKAMI 2x KNAUF TL. 12,5 mm) 150 - 200 mm
	- DŘEVĚNÉ SLOUPY BSH A KVH - 160/460 mm, 160/370 mm, 160/160 mm
	BETONOVÉ KONSTRUKCE
	ROSTLÝ TERÉN
	HYDROIZOLACE
	TEPELNÁ IZOLACE, ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

± 0,000 = 230,740 m n. m.

MICHAL ROSA - ARCHITEKT  
Krakonošovo náměstí 71, 541 01 Trutnov, tel: 604 753 074, rosa@rosa-architekt.cz, www.rosa-architekt.cz číslo zakázky: 1401504  
IČ: 866 91 783

■ odpovědný projektant: ■ vypracoval: ■ kontroloval: ■ A4: 6  
Ing. arch. MICHAL ROSA Ing. PETR KOŠTÁL Ing. MILAN JANSÁ dat. 04/15

D.1.1.b.01  
revize: 00

PUDORYS 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ

M 1:50

**ALTÁN V ORNAMENTÁLNÍ ZAHRADE**  
na p. p. č. 180/3 a 181/1, katastrální území Troja

DOCUMENTACE K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ STAVEBNÍHO ROZVOLENÍ

**ROSA**  
ARCHITEKT