



### SKLADBA:

- SMREKOVCOVÉ FASÁDNE LATY, SKOSENÉ 23 MM  
(S MEDZERAMI 20MM, MOŽNOSŤ POVRCHOVEJ ÚPRAVY OLEJOM)
- SMREKOVÝ LAŤOVÝ ROŠŤ 30/56 MM, Á. 675 MM 30 MM  
(PREVETRÁVANÁ MEDZERA)
- NÁTER STOCOLOR SILCO  
(KONTRASTNÝ, DIFÚZNE OTVORENÝ, VODEODPUDIVÝ NÁTER)
- DREVOVLÁKNITÁ DOSKA PAVATEX 160 MM
- DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO 140 MM
- OSB DOSKA 18 MM
- HLINENÁ OMIETKA 25 MM  
(NA PERLINKU ALEBO RÁKOSNIKOVÚ ROHOŽ)

DILATAČNÁ MEDZERA 6 MM VYTMELENÁ PRUŽNÝM TMELOM

TESÁRSKA PODLOŽKA

VRUT

Súčiniteľ priestupu tepla konštrukcie je  $U = 0,14 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$ , teda vyhovuje hodnote pre pasívne domy  $U_N = 0,18 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$  podľa ČSN 73 0540-2:2011