ŘEZ A


Plechová krytina Rheinzink 0,5 mm
Dilatační vrstva Norton TF
OSB desky 18 mm
Laťování 40x60 mm, vzduchová mezera 40 mm
Difuzní fólie
Foukaná TI - celulózové vlákno 360 mm
Paroteěsná fólie
Bednění z palubek P+D 18 mm
Krokve 160x100 mm 160 mm
+10,650
+10,000
Nášlapná vrstva - plovoucí podlaha 3-5 mm
Fermacell desky 25 mm
Kročejová izolace - Hobra desky 35 mm
Parozábrana PE fólie
OSB desky 22 mm
TI mezi KVH hranoly 100 mm
KVH hranoly 200 mm
Parozábrana
Dřevěný rošt 30 mm
SDK podhled 12,5mm
Bílá výmalba
+5,700
Biodeska/překližka 19 mm
Instalační rošt + dřevovláknitá TI 60 mm
Dřevoštěpková deska OSB se vzduchotěsně přelepenými spoji 15 mm
KVH 140x60 mm + dřevovláknitá TI 140 mm
Dřevovláknitá fasádní deska P+D 60 mm
Difuzní fólie s přelepenými spoji
Kontralaťě s provětrávanou mezerou 40 mm
Horizontální kotevní latě pod provětrávanou fasádou 30 mm
Vertikální fasádní obklad Rhombus Modřín Evropský 19 mm
+2,850
0,000
-0,850

1:100